

Функциональные возможности

Система передачи извещений:

- поддержка двух сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800;
- передача извещений на станцию мониторинга и/или телефон собственника;
- непрерывный контроль работоспособности каналов связи;
- встроенная планарная GSM-антенна.

Приемно-контрольная панель

- подключение до 32 радиоканальных датчиков «Ладога РК»;
- контроль вскрытия корпуса;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым подтверждением нажатия и ключами Touch Memory;
- встроенный звуковой оповещатель;
- встроенный порт mini-USB для подключения адаптера питания, конфигурирования, диагностики, обновления программного обеспечения.

Сервисные возможности

- дистанционная настройка объектового оборудования, постоянный контроль его работоспособности;
- дистанционная замена программного обеспечения контроллера;
- локальное конфигурирование и замена ПО через USB-интерфейс;
- удаленное конфигурирование через TCP/IP GPRS и DATA (CSD);
- встроенная система диагностики Мираж-Suite;
- сохранение информации в журнал событий;
- крепление на DIN-рейку или саморезы.

Питание

- питание от сетевого адаптера 5 В / 1 А;
- встроенная АКБ емкостью 1100 мА*ч;
- контроль питания от адаптера и встроенного АКБ.